



Uitgave: September 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTPRIMER wit/grijs

OMSCHRIJVING	Tenco Bootprimer is een universele primer op basis van speciale bindmiddelen voor een optimale hechting.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">- gemakkelijk verwerkbaar- uitstekende dekking- goed hechtend- roestwerend en krasvast.
TOEPASSING	Tenco Bootprimer is een uitstekende hechtlaag voor de Tenco Bootlakken. Toepasbaar op hout, metaal en polyester boven de waterlijn.
KLEUR EN GLANS	wit of grijs, mat
BASISGEGEVENS	
Vorm	vloeibaar
Dichtheid	$\pm 1.02 \text{ kg/dm}^3$
Dampdichtheid	zwaarder dan lucht
Oplosbaarheid in water	niet mengbaar
Vastestof-gehalte	854 gram/liter
Viscositeit	90 sec. DIN-cup 4 mm (20°C)
Vlampunt	ca. 41°C
Aanbevolen droge laagdikte	40-50 micron
Theoretisch rendement	10-13 m ² /liter
Droogtijd	stofdroog na ca. 3 uur (18°C) Overschilderbaar na 24 uur
GEbruIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Eerst schuren en waar nodig ontroesten. Op nieuwe ondergrond en bij onderhoud op kale delen 1 of 2 lagen aanbrengen met een kwast, verfrroller of verfspuit. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Na elke gedroogde laag licht schuren. Daarna geheel aflakken met Tenco Bootlak in 1 of 2 lagen. Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
VERDUNNING	
GEbruIKSVOORSCHRIFT	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op langere termijn schadelijk effecten veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/ hitte. Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om het veiligheidsinformatieblad. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren.
	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar
	EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/d) 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010). Dit product bevat max. 380 g/l VOS.



Uitgave: September 2007

VERPAKKINGEN

750 ml en 2500 ml.