



Uitgave: September 2007

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOPRACHT CARBOBRUIN

OMSCHRIJVING	Tencopracht Carbobruin is het alternatief voor de bruine carbolineum. Een uitstekend houtbeschermingsmiddel, dringt diep in het hout, accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	Tencopracht Carbobruin biedt een weerbestedige bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.
GEBRUIKSDOEL	Tencopracht Carbobruin kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum behandeld hout toegepast worden. Beschermt en verfraait alle buitenhoutwerk, zoals; hekken, schuttingen, pergola's palissaden, loodsen, schuren en steigers.
KLEUR	Zwart
BASIS GEGEVENS	
Voorkomen	dun, vloeibaar
Vlampunt	ca. 40°C
Vaste stofgehalte	352 gram/liter
Dichtheid	ca. 0.987 kg/dm ³
Droging	Stofdroog na ca. 6 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur bij 15°C.
Aanbevolen droge laagdikte	ca. 10 micron
Verbruik	12 - 15 m ² per liter
Viscositeit	35 sec DIN-cup 3 mm
GEBRUIKSAANWIJZING	Tencopracht Carbobruin voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met zachte langharige kwast. Op nieuw hout en voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
VERDUNNING	Tencopracht Carbobruin is gebruiksklaar. Terpentine, tevens te gebruiken om het gereedschap te reinigen.



Uitgave: September 2007

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat cobaltcarboxylaate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren.

Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar. UN 1263

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/f); 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dit product bevat max. 700 g/l VOS.

VERPAKKINGEN

1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter.