



TM-nummer: 522

Revisiedatum: 04-06-2007

Versie: 02

Nelfalin Harde Matverniss WV

Hout
vernissen

Krasvaste blanke afwerking voor hout

Een moderne waterverdunbare blanke lak voor vrijwel elke houten ondergrond welke in een halfmatte afwerking moet worden afgewerkt. Door de specifieke samenstelling ook uitstekend inzetbaar op zwaar mechanische belaste ondergronden. Bestand tegen de meest voorkomende huishoud chemicaliën en alcoholhoudende dranken.

Nelfalin Harde Matverniss WV is speciaal ontwikkeld voor het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. Door de specifieke samenstelling van de urethaan versterkte acrylaathars combinatie is een goede mechanische belastbaarheid gecombineerd met een zeer makkelijke verwerking en een uitstekende vloeïng. Nelfalin Harde Matverniss WV heeft een mooie egale halfglans uitstraling. Naast een goede krasvastheid is Nelfalin Harde Matverniss WV ook bestand tegen de meest voorkomende huishoudchemicaliën en alcoholhoudende dranken. Door deze eigenschappen is Nelfalin Harde Matverniss WV bijzonder geschikt als afwerking op tafels en barbladen maar ook op bijvoorbeeld de houten leuning van een stoel of een (hard) houten trap.

Verwerking

Nelfalin Harde Matverniss WV is uitstekend te verwerken met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur een platte kwast gebruiken met lang en soepel varkenshaar of een mix-kwast met een goede bles en zetting. Rollen gaat het beste met een lakviltrol.

Houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij maken. Een eerste laag (onverdunde) Nelfalin Harde Matverniss WV aanbrengen. Tussen de eerste en de tweede laag licht schuren met Scotch Brite Ultra Fine of schuurpapier met een korrel-

grote van minimaal P220. Vervolgens aflakken met een volle laag (onverdunde) Nelfalin Harde Matverniss WV. Voor een optimale belastbaarheid adviseren wij om 3 lagen aan te brengen.

Nelfalin Harde Matverniss WV niet verdunnen.

Eigenschappen

Nelfalin Harde Matverniss WV is een urethaan versterkte acrylaat copolymeer met goede mechanische en chemische eigenschappen en een goede vloeïng.

Let op:

Een polyurethaan versterkte acrylaathars is na ongeveer 7 dagen maximaal belastbaar.

Kenmerken

- Goed vloeïend
- Sneldrogend
- Goede slijtvastheid

Kleur en Verpakking

Nelfalin Harde Matverniss WV is alleen verkrijgbaar in een blank uitvoering in 1L en 2,5L verpakkingen.



TM-nummer: 522

Revisiedatum: 04-06-2007

Versie: 02

Nelfalin Harde Matvernis WV

Hout
vernissen

- Productomschrijving** : Een waterverdunbare halfglanzende sneldrogende vernis
- Toepassing** : Op nieuw en reeds behandeld hout binnen
- Voornaamste kenmerken** : Waterverdubaar
Sneldrogend
Goede slijtvastheid (parketlak)

Eigenschappen

- Basis** : urethaan acrylaat copolymeer
- Kleur** : blank
- Dichtheid 20 °C.** : 1,03 kg/dm³
- Laagdikte** : 30 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20 °C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Kleefvrij na ca. 60 minuten
- Overschilderbaar** : na ca. 6 uur
beloopbaar na minimaal 6 uur
- Glans** : halfglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 30 vol%
- Theor. rendement** : 10 m² per liter bij 30 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%
- Reinigingsverd.** : water

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0–5 % water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

GEEN/ ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO