

# Thinner No.1

## Verdunningen & oplosmiddelen

Conventionele verf en vernis verdunning



### PRODUCTBESCHRIJVING

Thinner No.1 is geschikt als verdunning en/of apparatuurreiniger voor: 1-comp Verven en Vernissen - Yacht Primer, Toplac®, Interlux® Super, Pre-Kote, Interdeck®, Danboline, Batbets Interstain, Original, Goldspar®, Goldspar Satin, Schooner®, Schooner Gold, Compass, Intertuf® JBA016/Interteer "Vrij".

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Kleur:</b>	YTA800
<b>Specifieke dichtheid:</b>	0.782
<b>Volume % vaste stof:</b>	0%
<b>Typische houdbaarheid:</b>	2 jaar
<b>VOS:</b>	782 g/ltr.
<b>Verpakkingsgrootte:</b>	500 ml 1 ltr

### DROOG-/OVERSCHILDETIJD INFORMATIE

#### Droging

Overschilderen met	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

### APPLICATIE EN GEBRUIK

<b>Methode:</b>	Indien gebruikt als oppervlak reiniger, de doek regelmatig vervangen om verplaatsing van de residuen te voorkomen.
<b>Tips:</b>	<b>Ventilatie en vochtcontrole:</b> Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
<b>Enkele belangrijke punten:</b>	Geen speciale beperkingen.
<b>Toepasbaarheid / Oppervlakken:</b>	Conventionele verven en vernissen.

### TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

<b>Opslag</b>	<b>ALGEMENE INFORMATIE:</b> Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Thinner No.1 te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! <b>TRANSPORT:</b> Het product dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten bus bewaard te worden.
<b>Veiligheid</b>	<b>ALGEMEEN:</b> Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn.  <b>VERWIJDERING:</b> Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfstant voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Thinner No.1 mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
<b>BELANGRIJKE GEGEVENS</b>	<i>De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.</i>

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.