



Epifanes Teak-0-Bello

Kleurbeschermingsmiddel voor teak en andere houtsoorten



PRODUCTOMSCHRIJVING

Beschermte teak en voorkomt voor langere tijd vergrijzing. Snel en eenvoudig aan te brengen. Biedt langdurige bescherming en voorkomt schimmelvorming. Bevat geen oplosmiddelen, tast kitnaden in teakdekken niet aan en is niet schadelijk

Toepassingsgebied: Onderhoud van teakdekken, teak relingwerk, -grepen en -stootlijsten en andere teakhouten (meubilair-)delen aan boord en in/om het huis. Voor binnen en buiten boven de waterlijn voor zowel zoet als zout water.

PRODUCTINFORMATIE

Basis	Watergedragen
Glans	Niet van toepassing
Kleur	Teakkleur
Dichtheid bij 20°C.	1010 gr. / dm ³
Viscositeit bij 20°C./65%	25 seconden ISO-cup 4 mm
Vaste stof gehalte	27 ± 2 vol. %
VOS-gehalte	0 gram/liter
Verpakking	500ml.
Houdbaarheid	In onaangebroken originele verpakking ten minste 3 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C. en 30°C. Vorstvrij bewaren.
Aanbevolen laagdikte	60 - 70 µm nat = 20 - 25 µm droog
Verdunnen algemeen	Niet verdunnen. Indien gewenst kan met leidingwater de kleurintensiteit verminderd worden.
Verwerking	Platte kwast en niet-pluizende doek.
Theoretisch rendement	5 - 8 m ² per ltr. afhankelijk van wijze van aanbrengen, ruwheid en zuigkracht van de ondergrond.
Ondergrond	Uitsluitend toepassen op volledig droge ondergrond. Nieuw teak moet minimaal 2 weken aan de weers-elementen zijn blootgesteld om de natuurlijke vetigheid uit de bovenlaag kwijt te raken. (het vergrijzingsproces moet reeds begonnen zijn). Verkleurd teak reinigen met Epifanes Teak-O-Clean & Bright en de originele teakkleur te herstellen. Na deze voorbehandeling het hout volledig (!) laten drogen.

VERWERKING/VERWERKINGSOMGEVING

Breng één tot twee **dunne** lagen aan en vermijd laagopbouw. Eventuele vlekken en/of uitloop gelijk verwijderen met Epifanes Teak-O-Clean & Bright.

Onderhoudsfrequentie Het geheel jaarlijks met 1 nieuwe laag onderhouden. afhankelijk van o.a atmosferische belasting.

Veiligheid Gebruik latex handschoenen tijdens gebruik. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens, zie veiligheidsinformatieblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumonderzoek. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die wij hebben toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het met dit product en het hiermee vervaardigd werk, aangezien het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren, die buiten onze invloed en beoordeling liggen. De afnemer/verwerker dient met de door hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit productinformatieblad zijn geldigheid.