

Produkt-Information

Aus den Basisfarben des Mipa OC-Lack Mischönen können anhand von Rezepturen aus dem Mipa Mix System die gewünschten Farbtöne gemischt werden.

Alle Mischlacke sind bleifrei pigmentiert und erfüllen die VOC-Gesetzgebung in Europa und USA.

VOC in g/l [2004/42/EG]: 2d(420) max. 420

Auf Mipa Mix 4 Win CD sind Mischrezepturen von RAL-, LKW-Serientöne, Nutzfahrzeug-, Haus- und Sondertönen erhältlich.

Vor dem Zusammenmischen einer Formulierung müssen Mipa OC-Lack Mischöne gründlich aufgerührt werden.

Erst nach sorgfältigem Umrühren kann diese Mischung als Mipa OC-Lack nach Produkt-Informationen „Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualität“ verarbeitet werden.

Der Farbton muß vor Verarbeitung durch ein Aufspritzmuster (mit Härter und getrocknet) am Objekt geprüft und gegebenenfalls nachgetönt werden.

In den Mischrezepturen sind teilweise Abkürzungen verwendet, die folgende Bedeutung haben:

O bedeutet, daß der Farbton nur annähernd erreicht werden kann und deshalb nur für Ganzlackierungen geeignet ist.

Kennzeichnung	Packungsgröße	VbF	Gefahrstoffverordnung	
OC T10 ocker	3 l	entfällt	entzündlich	
OC R11 abtönocker	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T12 limone	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T14 gelborange	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T16 gelb	3 l	entfällt	entzündlich	
OC T20 orange	3 l	entfällt	entzündlich	
OC T22 hellorange	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T30 oxidrot	3 l	entfällt	entzündlich	
OC T32 echtrot	1 l	3 l	entfällt	entzündlich
OC T34 rot	3 l	entfällt	entzündlich	
OC T38 marron	3 l	entfällt	entzündlich	
OC T40 violett	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T50 blauviolett	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T52 mittelblau	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T54 blau	3 l	entfällt	entzündlich	
OC R55 abtönblau	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T60 gelbgrün	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T62 blaugrün	3 l	entfällt	entzündlich	
OC R63 abtöngrün	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T90 weiss	3 l	entfällt	entzündlich	
OC T95 rußschwarz	3 l	entfällt	entzündlich	
OC R96 abtönschwarz	1 l	entfällt	entzündlich	
OC T97 tiefschwarz	1 l	entfällt	entzündlich	

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.