

- Omschrijving:** HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 is een gepigmenteerde teakolie en bevat middelen tegen schimmelvorming, om verkleuring te voorkomen. Het hout krijgt een goudbruine kleur na opbrengen.
- Aanbevolen gebruik:** Zowel voor gebruik op nieuw hout als op eerder behandeld hout, aan de binnen- en aan de buitenkant. Voor boven de waterlijn.
- Verkrijgbaarheid:** Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.

FYSISCHE GEGEVENS:

- Kleur nrs/Kleuren: 65220/ Teak
- Uiterlijk: Transparant, Bruin.
- Volume vast in %: 38 ± 1
- Theoretisch rendement: 10 - 20 m²/l [401 - 802 sq.ft./US gallon] afhankelijk van de poreusheid
- Flampunt: 62 °C [143.6 °F]
- Soortgelijk gewicht: 0.9 kg/liter [7.3 lbs/US gallon]
- Handdroog: 1 hour 20°C
2 uur 10°C/50°F
- VOS-gehalte: 515 g/l [4.3 lbs/US gallon]
- Houdbaarheid: 5 jaren 25°C/77°F

De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

- Applicatie methode: Kwast / Roller
- Verdunner (max.vol.): Niet verdunnen:
- Reiniging gereedschap: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
- Geadviseerde laagdikte, droog: Niet relevant
- Geadviseerde laagdikte, nat: Niet relevant

- Veiligheid:** Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.

Voorbehandeling oppervlak:	Vorbereiding: Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel het oppervlak af met zoet water. Laat het drogen.. Nieuw hout: Schuur het oppervlak en verwijder al het stof. Verzadig het droge, schone oppervlak met een geschikt behandelingsmiddel voor hout, maar laat het eerst drogen. Nieuw teak: Reinigen met HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Reeds behandeld hout: Verwijder stof en loszittend materiaal. Behandel kale plekken met een geschikt conserveringsmiddel voor hout (geen teak).
PRODUCTAPPLICATIE:	Methode: Breng twee lagen van het product aan op oppervlakken binnen en drie lagen op oppervlakken buiten. Reeds behandeld hout: Breng 1-2 lagen van het product aan. Het product kan 1:1 worden verdund met een geschikt hout conserveringsmiddel om de kleur te versterken. Het kan ALLEEN gebruikt worden op teakhouten dekken en andere snel slijtende houten oppervlakken, als deze oppervlakken zijn overgecoat met HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
APPLICATIE CONDITIES :	Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan: 16%. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VOORAFGAANDE LAAG:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
VOLGENDE LAAG:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - op snel slijtende dekken of gebieden.
Opmerkingen:	Gemorst materiaal, olieresten, gebruikte doeken en gelijksoortig materiaal moeten worden weggegooid in een vuurvaste container om zelfontbrandingsgevaar te voorkomen.
Roeren:	Voor gebruik goed roeren..
Opslagcondities:	Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overschilderen:	Niet relevant
Nota:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
UITGAVE:	HEMPEL A/S

6746265220

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.