

Nummer : 9840
Datum : 10-08-2015
Versie : 06

WEGENVERF



Productomschrijving : Sneldrogende matte verf voor wegmarkeringen.
Toepassing : Op beton, bitumenasfalt en steen.
Voornaamste kenmerken : Sneldrogend
Isolerend
Goede dekkraft
Uitstekende hechting
Kan met glasparels ingestrooid worden(reflectie)

Eigenschappen

Basis : styreen acrylaat copolymeer
Kleur : wit en geel
Dichtheid 20°C : 1,24 kg/dm³ voor wit
1,09 kg/dm³ voor geel
Laagdikte : 60-80 mu. droog
Droogtijd : Bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 20-30 minuten
Overschilderbaar : na 1 uur
Glans : mat
Vastestofgehalte : ca. 43 vol%
Theor.rendement : ca.6 m² per liter bij 60 mu. droog
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking
en bij vorstvrije opslag tenminste
12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller
Verdunning : 0 - 5% Verdunner 3210 indien nodig

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril