

<b>Omschrijving:</b>	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 is een natuurlijke olie met een goede indringbaarheid. Het draagt bij aan een gemakkelijke reiniging. Het is weer-, water- en vuilbestendig . Bevat middelen tegen schimmelvorming.
<b>Aanbevolen gebruik:</b>	Zowel voor gebruik op nieuw hout als op eerder behandeld hout, aan de binnen- en aan de buitenkant. Voor boven de waterlijn.
<b>Verkrijgbaarheid:</b>	Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.

### FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren:	00000/ Transparant
Uiterlijk:	Transparant
Volume vast in %:	21 ± 1
Theoretisch rendement:	4 - 12 m <sup>2</sup> /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] afhankelijk van de poreusheid
Flampunt:	62 °C [143.6 °F]
Soortgelijk gewicht:	0.8 kg/liter [7 lbs/US gallon]
Handdroog:	8 uur 20 micron/0.8 mils 16 uur 10°C/50°F
VOS-gehalte:	621 g/l [5.2 lbs/US gallon]
Houdbaarheid:	5 jaren 25°C/77°F

*De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.*

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Applicatie methode:	Kwast / Roller
Verdunner (max.vol.):	Niet verdunnen:
Reiniging gereedschap:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Geadviseerde laagdikte, droog:	Niet relevant.
Geadviseerde laagdikte, nat:	Niet relevant.

<b>Veiligheid:</b>	Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.
--------------------	---

Voorbehandeling oppervlak:	<b>Preparaat:</b> Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel het oppervlak af met zoet water. Laat het drogen. <b>Nieuw hout:</b> Reinigen met HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Ruwe oppervlakken kunnen worden geschuurd. Verwijder stof en loszittend materiaal. <b>Reeds behandeld hout:</b> Verwijder stof en loszittend materiaal.
PRODUCTAPPLICATIE:	<b> Methode:</b> Breng een verzadigingslaag direct op het oppervlak aan. Laat de olie in het hout trekken. Overtollig product dient met een schone doek te worden verwijderd om de vorming van een glanslaag na het drogen te voorkomen. Breng voor onderhoud een dunne laag van het product aan.. Verwijder overtollig materiaal voordat het opdroogt.  Niet geschikt voor gevernist of geverfd hout. Mag worden gebruikt om HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 over te schilderen op die plaatsen die veel gebruikt worden.
APPLICATIE CONDITIES :	Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Het vochtgehalte in het hout mag niet hoger zijn dan: 16%. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VOORAFGAANDE LAAG:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
VOLGENDE LAAG:	Geen.
Opmerkingen:	Gemorst materiaal, olieresten, gebruikte doeken en gelijksoortig materiaal moeten worden weggegooid in een vuurvaste container om zelfontbrandingsgevaar te voorkomen.
Roeren:	Voor gebruik goed roeren.
Opslagcondities:	Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overschilderen:	Niet relevant
Nota:	<b>HEMPEL'S TEAK OIL 67571</b>
UITGAVE:	HEMPEL A/S

6757100000

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op [www.hempel.com](http://www.hempel.com). De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgave.