



**Nummer** : 7402  
**Datum** : 07-08-2015  
**Versie** : 05

- Toepassing** : Waterverduunbaar impregneermiddel voor sterk zuigende steenachtige onder-gronden en plaatmaterialen om vervolgens deze af te werken met o.a. Koopmans Acrylmat Super en Interieurtext.
- Kenmerken** : Heft de zuiging van de ondergrond op  
Uitstekende impregnerende werking  
Goede fixerende werking  
Sneldrogend  
Zorgt voor een goede hechtbrug tussen ondergrond en afwerking

## Eigenschappen

- Basis** : acrylaatdispersie
- Kleur** : blank
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,01 kg/ltr
- Laagdikte** : geen laagdikte creëren
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Kleefvrij na ca. 30 minuten
- Overschilderbaar** : met waterverdunbare verven na 1 uur,  
met oplosmiddelhoudende verven na  
ca. 4 uur
- Glans** : n.v.t.
- Vastestofgehalte** : ca. 14 vol%
- Theor.rendement** : Hecht- en Fixeergrond verdunnen met  
0 – 5% schoon water. Verbruik van de  
oplossing ca. 14 m<sup>2</sup> per ltr. Afhankelijk  
van objectvorm, ondergrond en appli-  
catiemethode.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij  
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-  
den.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en bo-  
ven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : water

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.koopmansverf.nl](http://www.koopmansverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller/ spuit**
- Verdunning : water

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

## Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril