



Uitgave: Augustus 2007

TENCO LOODVRIJE menie

OMSCHRIJVING	Tenco Loodvrije menie is een volledig loodvrij alternatief voor de veelgebruikte loodmenie. Het product wordt gebruikt om een eerste beschermende en hechtende grondlaag aan te brengen op een onbehandelde ondergrond.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- LOODVRIJ - goede dekking - waterafstotend - goed verwerkbaar - roestwerend - afsluitende laag
GEBRUIKSDOEL	metaal: bescherming tegen roestvorming; hout : afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout
KLEUR EN GLANS	oranje - mat
BASISGEGEVENS	
Vorm	vloeibaar
vlampunt	ca. 41°C
dichtheid	ca. 1,28 kg/dm ³
vaste stofgehalte	969 gram/liter
aanbevolen droge laagdikte	40-45 micron
theoretisch rendement	10-13 m ² /liter
droogtijden (15°C 65% R.V.)	ca. 6 uur, overschilderbaar na 24 uur.
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn, loszittende roest verwijderen. Tenco Loodvrije Menie voor en tijdens gebruik goed roeren. Op nog niet behandeld ijzerwerk in het algemeen 2 lagen aanbrengen. Aan te brengen met een langharige kwast, bokkepoot of verfroller.
VERDUNNING	Indien gewenst verdunnen met 10 % terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om het veiligheidsinformatieblad. Voldoet voor professioneel gebruik binnen NIET aan ARBO Oplosmiddelrijk. Ontvlambaar. Milieugevaarlijk. EU grenswaarde voor dit product (Cat A/i) 500 g/l (2010). Dit product bevat 500 g/l VOS.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml en 2500 ml