

Omschrijving:	HEMPEL PAINT STRIPPER 99540 is een uiterst effectief verfabijtmiddel op basis van oplosmiddel. Het kan worden gebruikt voor de meeste gecoatete of gelakte oppervlakken.
Verkrijgbaarheid:	Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.
FYSISCHE GEGEVENS:	
Kleur nrs/Kleuren:	00000/ Transparant
Vlampunt:	-9 °C [15.8 °F]
Soortgelijk gewicht:	1 kg/liter [8 lbs/US gallon]
VOS-gehalte:	922 g/l [7.7 lbs/US gallon]
	<i>De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.</i>
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:	
Applicatie methode:	Kwast/Roller
Veiligheid:	Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.
Voorbehandeling oppervlak:	Preparaat: Het is raadzaam om op een niet zichtbare plaats een test uit te voeren om de duur van de vereiste behandeling te bepalen alvorens het product op te brengen Niet aanbrengen in direct zonlicht.
PRODUCTAPPLICATIE:	Methode: Breng een ruime hoeveelheid product met een kwast of roller op een droog oppervlak aan. Behandel niet een te groot oppervlak tegelijkertijd. Dek het behandelde oppervlak af met aluminiumfolie om overmatige verdamping van de actieve oplosmiddelen te voorkomen. Laat het gedurende 15-30 minuten inwerken totdat de verflaag oplost of omhoog komt. De kortste tijdsduur voor aangroeiwerende verf, alkydverf en vernissen, de langste tijdsduur voor siliconen en epoxy. Wees voorzichtig bij gebruik op glasvezel en kunststoffen (kan thermoplasten aantasten). Schraap oude verf eraf en reinig met warm water en HEMPEL BOAT SHAMPOO 67282. Bij oude en dikke lagen moet de behandeling mogelijk worden herhaald.
APPLICATIE CONDITIES :	Applicatietemperatuur: 10°C. Gebruik geen heteluchtpistolen. Niet aanbrengen in fel zonlicht, op hete oppervlakken of onder vochtige omstandigheden. Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken.
Opmerkingen:	
Opslagcondities:	Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Nota:	HEMPEL'S PAINT STRIPPER 99540
UITGAVE:	HEMPEL A/S 9954000000

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL'S ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgave.